



Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento.

Funzionamento a basso regime di giri. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.














Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance.

Functioning at low r.p.m.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.

									A											
Type	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	c.f.m.	kW	HP	Volt	Amp.	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H	LpA (R:1m-H:1m)	LwA
CRM 101	100	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	6,5	850	2	1	10	145	64	1270	490	870	≤ 74	90
CRM 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	9	850	2	1	10	145	69	1270	490	870	≤ 72	90
CRM 103	100	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	73	1270	490	870	≤ 78	90
CR 101	100	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230/400	2,6	850	2	1	10	145	64	1270	490	870	≤ 74	90
CR 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230/400	3,5	850	2	1	10	145	69	1270	490	870	≤ 72	90
CR 103	100	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230/400	5	850	2	1	10	145	73	1270	490	870	≤ 78	90