



Compressori monostadio a cinghia













Testata cilindro in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento.

Funzionamento a basso regime di giri. Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

Single-stage belt driven compressors

Cylinder cast iron head provided with stainless steel valves at high performance.

Functioning at low r.p.m. Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.

									A											
Type	Lt.	Type	L/min.	m ³ /h	c.f.m.	kW	HP	Volt	Amp.	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H	LpA (R:1m-H:1m)	LwA
CRM 50	50	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230	5,5	850	1	1	10	145	47	1040	460	820	≤ 72	90
CRM 51	50	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	6,5	850	2	1	10	145	50	1040	460	820	≤ 74	90
CRM 52	50	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	9	850	2	1	10	145	54	1040	460	820	≤ 72	90
CR 50	50	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230/400	1,8	850	1	1	10	145	47	1040	460	820	≤ 74	90
CR 51	50	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230/400	2,6	850	2	1	10	145	50	1040	460	820	≤ 72	90
CR 52	50	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230/400	3,5	850	2	1	10	145	54	1040	460	820	≤ 74	90